



- K - krokwie 7x14cm co 80cm
- Kn - krokwie narożne 10x18cm
- Kk - krokwie koszone 10x18cm
- Dk - dźwigar kratowy (wg rysunku nr10)
- Pk - płatow kalenicowa 10x10cm
- Pp - płatow pośrednia 10x16 cm
- P1 - płatow 7x20 cm
- Po - podciąg w ścianie przyziemia 7x45 cm
- S - słupki 10x10cm
- B - belki pod słupki 10x16 cm (na belkach stropowych)
- Lk - listwy koszone 12x3,2 cm
- Sp - ściany przyziemia
- W - wentylacja wywiewna z poziomu przyziemia
- Wp - wentylacja wywiewna z poziomu poddasza

DREWNO C27
lub GL24

Uwaga:
-Krokwie łączyć z belkami stropowymi.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
SWIETLICY	
Zieromino, gmina Tuszyn ul. Tuszynska, dz. nr ew. 5/15	
RZUT WIEŻY DACHOWEJ 1:50	
PROJ. inż. Andrzej, Adam Polak kar. nr 148/03	
PROJ. inż. Jolanta Falciewicz kar. nr 100/99/01.	
	03.2014
	3