

Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Narutowicza 11b w Tuszynie

Ip.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 022WŁ 0529/01	Naprawić pokrycie dachowe, zagruntować stare istniejące pokrycie papowe „SINPLASTEM”	467,20m ²
2	KNR-W-4-01 0519/01	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2 mm 1x krotnie papą wierzchniego krycia budynek z werandami	467,20m ²
3	KW 1 01-01	Wykonać nacięcia w tynku lub murze, celem zamocowania obróbek blacharskich	9,60mb
4	KNR 2-02 0506/01 KW 1 01-07	Wykonać obróbki kominów, z blachy ocynkowanej szerokość W rozwinięciu do 25cm, w miejscu w miejscu wypuszczenia obróbki blacharskiej uszczelnić Silikonem	1,95m ²
5	KNR –W-4-01 0519/04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną -odróbki z papy wierzchniego krycia /kominy/	4,80m ²

Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Chłopickiego 8 w Tuszynie

Ip.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 022WŁ 0529/01	Naprawić pokrycie dachowe, zagruntować stare istniejące pokrycie papowe „SINPLASTEM”	217m ²
2	KNR-W-4-01 0519/01	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2 mm 1x krotnie papą wierzchniego krycia. Budynek z werandami	217m ²
3	KW 1 01-01	Wykonać nacięcia w tynku lub murze, celem zamocowania obróbek blacharskich	7,70mb
4	KNR 2-02 0506/01 KW 1 01-07	Wykonać obróbki kominów, z blachy ocynkowanej szerokość W rozwinięciu do 25cm, w miejscu w miejscu wypuszczenia obróbki blacharskiej uszczelnić Silikonem	1,60m ²
5	KNR –W-4-01 0519/04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną -odróbki z papy wierzchniego krycia /kominy/	3,10m ²

Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. 3 Maja 36 /oficyna/ w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 022WŁ 0529/01	Naprawić pokrycie dachowe, zagruntować stare istniejące pokrycie papowe „SINPLASTEM”	285,50m ²
2	KNR-W-4-01 0519/01	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2 mm 1x krotnie papą wierzchniego krycia. Budynek z werandami	285,50m ²
3	KW 1 01-01	Wykonać nacięcia w tynku lub murze, celem zamocowania obróbek blacharskich	13,50mb
4	KNR 2-02 0506/01 KW 1 01-07	Wykonać obróbki kominów, z blachy ocynkowanej szerokość W rozwinięciu do 25cm, w miejscu w miejscu wypuszczenia obróbki blacharskiej uszczelnić Silikonem	2,66m ²
5	KNR –W-4-01 0519/04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną -odróbki z papy wierzchniego krycia /kominy/	5,80m ²