



DREWNO KLASY C30  
DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGOWAĆ  
WG ZALECEŃ PRODUCENTÓW (F0B0S M4, OGNI0CHRON)  
STYK DREWNIANYCH ELEMENTÓW Z MUREM NALEŻY IZOLOWAĆ  
PAPĄ LUB FOLIĄ PE 0,3  
ODLEGŁOŚĆ KANAŁÓW DYMOWYCH OD NIEOSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW  
DREWNIANYCH MIN. 25 CM  
WĘZŁY KRATOWNIC ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH  
PŁYTEK STAŁOWYCH

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI Referat Budownictwa w Tuszyńcu 25-030 Tuszyń, ul. Piotrkowska 2/4			
PRACOWNIA PROJEKTOWA „A3”			
Łódź Al. Kościuszki 33/35 tel./fax (0-42) 633-00-26			
OBIEKT	Rozbudowa budynku OSP na dz. 92/4		DATA
ADRES	w Kruszwie, ul. Trybunalska 19		08.2009
PROJEKTANT	mgr inż. Arch. Bożena Giersz - Adamczyk	upr. bud. nr 128/04 WM	SKALA
SPRAWDZAJĄC	mgr inż. Arch. Bożena Ferdyż	upr. nr LAN IV-8388 (23) 86	1:50
RYSUJEK	Rzut więźby dachowej		NR RYS
			4