



**A**

2,0	Parkiet drewniany ( dr. egzotyczne ) + prasowana wełna mineralna
8,0	Warstwa wyrównawcza B20 zbrojona
10,0	Styropian FS 20
-	Izolacja p-wilgociowa / folia PE 0,3 /
10,0	Podkład betonowy B15
20,0	Podsypka piaskowo-żwirowa
-	Grunt rodzimy

**B**

1,0	Gres
8,0	Warstwa wyrównawcza B20 zbrojona
10,0	Styropian FS 20
-	Izolacja p-wilgociowa / folia PE 0,3 /
12,0	Podkład betonowy B15 ( istniejący )
20,0	Podsypka piaskowo-żwirowa
-	Grunt rodzimy

**C**

1,0	Posadzka kamienna - gres
12,0	Warstwa wyrównawcza B20 zbrojona
-	Izolacja p-wilgociowa / folia PE 0,3 /
7,0	Podkład betonowy B10
20,0	Podsypka piaskowo-żwirowa
-	Grunt rodzimy

**D1**

0,5	Papa termozgrzewalna
2,2-2,4	Płyta OSB ( lub deskowanie )
-	Dźwigar kratownicowy drewniany
25,0	Wełna mineralna STOPROCK
-	Paroizolacja ( folia PE 0,03 )
1,5	Płyty GKF na stalowym ruszcie

**E**

-	Światlik dachowy z płyt poliwęglanowych
-	Konstrukcja świetlika
-	Wiąz dachowy gładzony, impregnowany
-	Pustka pow.

**F**

0,5	Papa termozgrzewalna
-	Deskowanie ( istniejące )
-	Konstrukcja więźby dachowej ( istn. )
25,0	Wełna mineralna STOPROCK
-	Paroizolacja ( folia PE 0,3 )
1,5	Płyty GKF na ruszcie stalowym

**H**

-	Papa termozgrzewalna
-	Więźba dachowa ( istniejąca )
10,0	Wełna mineralna
-	Paroizolacja ( folia PE 0,3 )
1,5	Płyty GKF na ruszcie stalowym

**K**

-	Papa termozgrzewalna
-	Więźba dachowa projektowana
10,0	Wełna mineralna
-	Paroizolacja ( folia PE 0,3 )
1,5	Płyty GKF na ruszcie stalowym

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Referat Budownictwa w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ A3 „		
Łódź Al. Kościuszki 33/35 tel./fax (0-42) 633-00-26		
OBIEKT	Rozbudowa budynku OSP na dz. 92/4 w Kruszowie , ul. Trybunalska 19	
ADRES		
PROJEKTANT	mgr inż. Arch. Bożena Giersz –Adamus upr. bud. nr 128/84 WML	DATA 08.2009
SPRAWDZAJĄC	mgr inż. Arch. Bożena Ferdzyn upr. nr UAN. IV-8388 (23) 86	SKALA 1:50
RYSUNEK	Przekrój B-B	NR RYS 7