



POSADOWIENIE NA NIENARUSZONYM GRUNCIE

DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY

WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEŻY WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO B10 GR. MIN. 5 CM

ZBROJENIE PODŁUŻNE ŁAW 4 Ø 12 (34GS), STRZEMIONA Ø 6 (S10S) CO 30

ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH DOŁEM KRZYŻOWO Ø 12 (34GS) CO 30 CM ; ZE STÓP WYPUSZCZAC ZBROJENIE ŚLUPÓW 4 Ø 12 DL. 80 CM

ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH NA DŁUGOŚCI NALEŻY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MNŁ. 60 CM. POŁĄCZENIA TE POWINNY BYĆ WZDŁĘŻNIE DO SIEBIE PRZESUNIĘTE; PRĘTY KOTWIĆ W ŁAWACH POPRZECZNYCH

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY IZOLOWAĆ (DYSPERBIT, EMULSJA ASFALTOWA)

PRZY ZŁĄCZU KABLOWYM DO ZBROJENIA PODŁUŻNEGO ŁAW NALEŻY PRZYSPAWAĆ PŁASKOWNIK FeZn 40X4 I WYPROWADZIĆ NAD POSADZKĘ

PRACOWNIA PROJEKTOWA „A3 „			
Łódź Al. Kościuski 33/35 tel./fax (0-42) 633-00-26			
OBIEKT	Rozbudowa budynku OSP na dz. 92/4 w Kruszwie, ul. Trybunalska 19		
ADRES			
PROJEKTANT	mgr inż. Arch. Bożena Giersz - Adamus upr. bud. nr 128/84 WMT.	DATA	08.2009
SPRAWDZAJĄC	mgr inż. Arch. Bożena Ferdyn upr. nr UAN. IV-8388 (23) 86	SKALA	1:50
RYSUJEK	Rzut fundamentów	NR RYS.	2